

肇庆单梁起重机供应商

生成日期：2025-10-23

单梁起重机一、产品构成：电动单梁起重机，主要由主梁、横梁装置、运行小车、电动葫芦、限位装置及控制系统等组成；二、产品特点1. 配置急停开关、短路保护、失压保护、相序保护等功能；2. 起升、小车、大车三机构单独控制，能单独或同时运行；3. 所有连接采用快插式重型航空插头插座，密封好，接插牢固，便于维护；4. 插头连接部位采用塑料套管绝缘保护；5. 小车限位装置，可根据实际使用调整位置；6. 移动供电系统采用起重机的PVC扁电缆，耐压等级达到450/750V70小车移动供电系统采用内置式电缆滑车、镀锌轨道和扁电缆等供电；8. 超载限制器；9. 上下限位开关；三、适用场合1. 多用于起重量小、频繁程度不高的场合。四、性能参数： 1. 起重量500—20000kg 2起升高度：大于6m3跨度4—30m4起升速度5/1m/min双速；或8/2m/min双速；5. 小车运行速度2-20m/min变频调速；或4-40m/min变频调速；6. 大车运行速度20m/min或20/5m/min或2-20m/min变频调速，单梁起重机，或称电动单梁桥式起重机，生产厂家。南京高锐特有限公司。肇庆单梁起重机供应商



单梁起重机 一、产品构成：电动单梁起重机，主要由主梁、横梁装置、运行小车、电动葫芦、限位装置及控制系统等组成；二、产品特点1. 配置急停开关、短路保护、失压保护、相序保护等功能；2. 起升、小车、大车三机构单独控制，能单独或同时运行；3. 所有连接采用快插式重型航空插头插座，密封好，接插牢固，便于维护；4. 插头连接部位采用塑料套管绝缘保护；5. 小车限位装置，可根据实际使用调整位置；6. 移动供电系统采用起重机的PVC扁电缆，耐压等级达到450/750V70小车移动供电系统采用内置式电缆滑车、镀锌轨道和扁电缆等供电；8. 超载限制器；9. 上下限位开关；三、适用场合1. 多用于起重量小、频繁程度不高的场合。四、性能参数： 1. 起重量500—20000kg 2起升高度：大于6m3跨度4—30m4起升速度5/1m/min双速；或8/2m/min双速；5. 小车运行速度2-20m/min变频调速；或4-40m/min变频调速；6. 大车运行速度20m/min或20/5m/min或2-20m/min变频调速，肇庆单梁起重机供应商单梁起重机，全称电动单梁桥式起重机，南京高锐特。



单梁起重机一、产品构成：电动单梁起重机，主要由主梁、横梁装置、运行小车、电动葫芦、限位装置及控制系统等组成；二、产品特点1. 配置急停开关、短路保护、失压保护、相序保护等功能；2. 起升、小车、大车三机构单独控制，能单独或同时运行；3. 所有连接采用快插式重型航空插头插座，密封好，接插牢固，便于维护；4. 插头连接部位采用塑料套管绝缘保护；5. 小车限位装置，可根据实际使用调整位置；6. 移动供电系统采用起重机的PVC扁电缆，耐压等级达到450/750V 7 小车移动供电系统采用内置式电缆滑车、镀锌轨道和扁电缆等供电；8. 超载限制器；9. 上下限位开关；三、适用场合1. 多用于起重量小、频繁程度不高的场合。四、性能参数：1. 起重量 500—20000kg 2 起升高度：大于6m 3 跨度 4—30m 4 起升速度 5/1m/min双速；或8/2m/min双速；5. 小车运行速度 2-20m/min变频调速；或4-40m/min 变频调速；6. 大车运行速度 20m/min 或20/5m/min 或2-20m/min变频调速，

单梁起重机 一、产品构成：电动单梁起重机，主要由主梁、横梁装置、运行小车、电动葫芦、限位装置及控制系统等组成；二、产品特点 1. 配置急停开关、短路保护、失压保护、相序保护等功能；2. 起升、小车、大车三机构单独控制，能单独或同时运行；3. 所有连接采用快插式重型航空插头插座，密封好，接插牢固，便于维护；4. 插头连接部位采用塑料套管绝缘保护；5. 小车限位装置，可根据实际使用调整位置；6. 移动供电系统采用起重机的PVC扁电缆，耐压等级达到450/750V 7 小车移动供电系统采用内置式电缆滑车、镀锌轨道和扁电缆等供电；8. 超载限制器；9. 上下限位开关；三、适用场合多用于起重量小、频繁程度不高的场合。单梁起重机，或称电动单梁桥式起重机，生产厂。南京高锐特有限公司。



单梁起重机一、产品构成：电动单梁起重机，主要由主梁、横梁装置、运行小车、电动葫芦、限位装置及控制系统等组成；二、产品特点1. 配置急停开关、短路保护、失压保护、相序保护等功能；2. 起升、小车、大车三机构单独控制，能单独或同时运行；3. 所有连接采用快插式重型航空插头插座，密封好，接插牢固，便于维护；4. 插头连接部位采用塑料套管绝缘保护；5. 小车限位装置，可根据实际使用调整位置；6. 移动供电系统采用起重机的PVC扁电缆，耐压等级达到450/750V□7□小车移动供电系统采用内置式电缆滑车、镀锌轨道和扁电缆等供电；8. 超载限制器；9. 上下限位开关；三、适用场合1. 多用于起重量小、频繁程度不高的场合。四、性能参数：1. 起重量□500—20000kg□2□起升高度：大于6m□3□跨度□4—30m□4□起升速度□5/1m/min双速；或8/2m/min双速；5. 小车运行速度□2-20m/min变频调速；或4-40m/min□变频调速；6. 大车运行速度□20m/min□或20/5m/min□或2-20m/min变频调速，单梁起重机，或称电动单梁桥式起重机，生产厂单位。肇庆单梁起重机供应商

单梁起重机，哪家生产。 南京高锐特起重机械有限公司。肇庆单梁起重机供应商

单梁起重机一、产品构成：电动单梁起重机，主要由主梁、横梁装置、运行小车、电动葫芦、限位装置及控制系统等组成；二、产品特点1. 配置急停开关、短路保护、失压保护、相序保护等功能；2. 起升、小车、大车三机构单独控制，能单独或同时运行；3. 所有连接采用快插式重型航空插头插座，密封好，接插牢固，便于维护；4. 插头连接部位采用塑料套管绝缘保护；5. 小车限位装置，可根据实际使用调整位置；6. 移动供电系统采用起重机的PVC扁电缆，耐压等级达到450/750V□7□小车移动供电系统采用内置式电缆滑车、镀锌轨道和扁电缆等供电；8. 超载限制器；9. 上下限位开关；三、适用场合1. 多用于起重量小、频繁程度不高的场合。四、性能参数：1. 起重量□500—20000kg□2□起升高度：大于6m□3□跨度□4—30m□4□起升速度□5/1m/min双速；或8/2m/min双速；5. 小车运行速度□2-20m/min变频调速；或4-40m/min□变频调速；6. 大车运行速度□20m/min□或20/5m/min□或2-20m/min变频调速，肇庆单梁起重机供应商

南京高锐特起重机械有限公司专注技术创新和产品研发，发展规模团队不断壮大。公司目前拥有专业的技术员工，为员工提供广阔的发展平台与成长空间，为客户提供高质的产品服务，深受员工与客户好评。南京高锐特起重机械有限公司主营业务涵盖起重输送机械，自动起重输送，智能起重输送，电动葫芦，坚持“质量保证、良好服务、顾客满意”的质量方针，赢得广大客户的支持和信赖。公司凭着雄厚的技术力量、饱满的工作态度、扎实的工作作风、良好的职业道德，树立了良好的起重输送机械，自动起重输送，智能起重输送，电动葫芦形象，赢得了社会各界的信任和认可。